# 27 Spécifications

## 27.1 Spécifications

| Elément | | | Unité | C12R-A | C30R-2A | C50R-3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Type | | - | 2TE67L-FW | 3TNV88-FFW | 4TNV106-NTB |
| | Puissance nominale | | kW | 7,7 | 24,6 | 67,7 |
| | Vitesse nominale | | rpm | 2800 | 3000 | 2500 |
| Masse d'exploitation | | | kg | 1100 | 2365 | 5575 |
| Capacité de charge | | | kg | 1150 | 2500 | 3500 |
| Système d'entrainement | | | - | HST | HST | HST |
| Vitesse de déplacement | | | km/h | 0~5,5 | 0~11 | 0~10 |
| Pente maximale | | | ° | 30° | 30° | 30° |
| Dimensions | Longueur hors tout | | mm | 2650 | 3200 | 4540 |
| | Largeur hors tout | | mm | 950 | 1655 | 2000 |
| | Hauteur hors tout | | mm | 2250 | 2255 | 3470 |
| | Largeur des chenilles | | mm | 230 | 320 | 450 |
| | Garde au sol | | mm | 150 | 265 | 450 |
| Benne | Dimensions en intérieures | Longueur | mm | 1470 | 1685 | 2500 |
| | | Largeur | mm | 860 | 1410 | 1850 |
| | | Hauteur | mm | 315 | 370 | 300 |
| | Capacité | Plat | m3 | 0,40 | 0,88 | 2,3 |
| | | Bombé | m3 | 0,52 | 1,24 | 1,4 |
| | Angle de levage maxi. | | ° | 56 | 58 | 65 |
| Pression au sol | | Chargé | kg/cm² | 0,41 | 0,57 | 0,31 |
| | | Déchargé | kg/cm² | 0,20 | 0,27 | 0,17 |

Sous réserve de modifications techniques

## 27.2 Vue des modèles et dimensions de travail pour C12R-A