

Caractéristique Nettoyeur Haute pression B170T

Nettoyeurs haute pression à moteur à essence:



Equipement de série:

- Châssis en acier avec 4 roues de grand diamètre
- Tambour-enrouleur avec 20 m de flexible HP à tresse métallique
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité
- Lance à buse rotative Turbo avec tube en acier inoxydable
- Lance de nettoyage avec tube en acier inoxydable
- Régulation progressive de la pression
- Tête de pompe en laiton
- Sécurité contre la marche à sec
- Plongeurs à revêtement céramique
- Logements pour pistolet, lance de pulvérisation et lance à buse rotative Turbo
- Régulateur de vitesse (B 230 T, B 240 T, B 270 T)
- Moteur Honda d'entretien aisé

20

EQUIPMENT

Caractéristiques techniques

Kränzle B 170 T

Pression de service, à réglage progressif	10 - 150 bars
Taille de la buse	2505
Lance à buse rotative Turbo (standard)	055
Surpression admissible	170 bars
Débit d'eau	12,5 l/min.
Alimentation en eau chaude jusqu'à	max. 60 °C
Hauteur d'aspiration	2,5 m
Flexible HP à tresse métallique	20 m
Régulateur de vitesse	non
Puissance du moteur à essence Honda	5,5 CV
Poids	63 kg
Encombrement en mm	720 x 570 x 960
N° de réf.	41.190 1